

Kreiselmäher



NEU

Reihenweise Vorteile: Die Kreiselmäher AS 620 und AS 560.

Die wirtschaftliche Alternative zum Balkenmäher. Der Kreiselmäher ist eine ganz besondere Erfindung für diejenigen, die das Gras unzerkleinert für die Futterherstellung verwenden. Das Gras wird in einem Schwad seitlich abgelegt. Kein mühsames Zusammenrechen, nur reihenweise aufladen, fertig.



Stabile Kreiselmähscheibe mit ausgeprägtem Versteifungsrand und 4 beweglich gelagerten Messern.



Das Zusammenrechen entfällt: Ablage des Schnittgutes in einem Schwad beim Mähvorgang.

Führungsholm lässt sich auf die individuelle Arbeitshöhe anpassen

Enorm wendig: dank gut austarierter Gleichgewichte

Luftbereifte Hinterräder mit Agrarprofil und dem manuell sperrbaren Differenzial bringen den notwendigen Vortrieb

Mitnehmerflügel für schnellen Transport des Schnittgutes

Ausleger zur Ablage des geschnittenen Grasses in einer Reihe (Schwad)

Beidseitiger Schliff der gehärteten Klingen, dadurch doppelte Nutzungsdauer der leicht zu wechselnden Messer

	Schnittbreite	Motorenart Motorenleistung	Radantrieb Geschwindigkeit	Tankinhalt	Gewicht Transportmaß/ Betriebsmaß	Grasauswurf	Sonstiges
Kreiselmäher AS 620 KM	62 cm	Honda GCV190 4-Takt-Motor 3,6 kW (4,9 PS) 190 ccm	Radantrieb, 2,0 und 2,7 km/h, 2ter Vorwärtsgang durch Umliegen des Keilriemens	3,8 Liter	65 kg B 85/71 cm L 183/224 cm H 101/101 cm	seitliche Ablage der Grashalme	Lenkholm höhenverstellbar, Mähscheibenbremse, Mähwerk zuschaltbar
Kreiselmäher AS 560 KM	56 cm	Honda GCV 190 4-Takt-Motor 3,6 kW (4,9 PS) 190 ccm	Radantrieb, 2,0 km/h	3,8 Liter	65 kg B 85/71 cm L 183/224 cm H 101/101 cm	seitliche Ablage der Grashalme	Lenkholm höhenverstellbar, Mähscheibenbremse, Mähwerk zuschaltbar

Schlegelmäher



NEU

Der Klügere gibt nach: Die Schlegelmäher AS 570 und AS 700.

Die beweglich gelagerten Schlegelmesser weichen Steinen und Hindernissen aus und zerkleinern das Schnittgut mehrfach. So hält das robuste Mähwerk Ihren hohen Ansprüchen länger stand. Das 3 mm starke Stahlgehäuse bietet höchste Sicherheit vor aufgewirbelten Fremdkörpern und fängt diese sicher auf. Die kompakte Bauweise der Geräte bietet hohe Manövrierfähigkeit.

Schlegelmäher AS 570.

32 Einzelschlegel verrichten hier ihre gründliche Arbeit. Der kraftvolle Fahrtrieb hat vier leicht zu schaltenden Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang. Die kräftige Konstruktion überdauert den harten Arbeitsalltag mühelos und garantiert mit seinen 57 cm Schnittbreite schnellen Erfolg.

Schlegelmäher AS 700.

(o. Abb.) Ähnlich wie AS 570, jedoch mit 70 cm Schnittbreite und einem stärkeren Motor für noch größere Flächenleistung. Weitere abweichende Spezifikation siehe Datentabelle.

Für den Fall der Fälle: Der Steinschlagschutz aus stabilem Lochblech schirmt Sie ab, ohne Ihre Sicht zu behindern.



Zuschaltbares Mähwerk mit beweglich gelagerten Einzelschlegeln.

Leichte Höhenverstellung des Mähdecks per Kurbel, schnelle Anpassung an die gewünschte Mähhöhe

Drehen auf kleinstem Raum, die Lenkkupplung macht es möglich

Optimal auf Sie anzupassen: der Holm ist seiten- und höhenverstellbar



Das wirkungsstarke Getriebe in Kombination mit griffigen agrarprofilierten Reifen bremsst oder beschleunigt die Arbeit am Hang

Die schwenkbaren Vorderräder lassen sich für den Einsatz quer zum Hang arretieren

	Schnittbreite	Motorenart Motorenleistung	Radantrieb Geschwindigkeit	Gehäuse	Schnitt- höhen- verstellung	Tankinhalt	Gewicht Betriebsmaß	Grasauswurf	Sonstiges
Schlegelmäher AS 570 SM	57 cm	B+S Vanguard 4-Takt-Motor 5,6 kW (7,5 PS) 216 ccm	Hinterradantrieb 1,3–4,5 km/h 4 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	Stahl bis 3 mm	zentral, stufenlos, 10–100 mm	4,5 Liter	170 kg B 75 cm L 180 cm H 120 cm	Mulchmäher, Heck	Vibrationsdämpfung, 16 Y-Schlegel, Vorderrad: starr und schwenkbar, Niederdruckreifen
Schlegelmäher AS 700 SM	70 cm	B+S Vanguard 4-Takt-Motor 6,7 kW (9 PS) 305 ccm	Hinterradantrieb 1,3–4,5 km/h 4 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	Stahl bis 3 mm	zentral, stufenlos, 10–100 mm	3,8 Liter	186 kg B 87 cm L 180 cm H 120 cm	Mulchmäher, Heck	Vibrationsdämpfung, 20 Y-Schlegel, Vorderrad: starr und schwenkbar, Niederdruckreifen